## COFFRE FORT CERTIFIÉ A2P SÉRIE NG DVS

## CLASSE D | E SUIVANT LA NORME EN 1143-2 Montant assurable 35 000€











## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION CAISSE: 40 MM.
- PROTECTION PORTE : 60 MM.
- ÉPAISSEUR TOTALE DE LA PORTE : 135 MM.
- PAROI GARNIE DE MATÉRIAUX ISO-RÉSISTANTS GARANTISSANT UNE BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE.
- PORTE MONTÉE SUR PIVOTS EXT. AVEC UNE OUVERTURE DE 180°.
- ANCRAGE ET PROFIL SPÉCIAL SUR TOUTE LA HAUTEUR CE QUI REND LES ATTAQUES SUR PIVOTS INUTILES.
- 4 TROUS DE SCELLEMENT Ø 20 MM AU SOL.
- PÊNES Ø 28 MM : 64PÊNES EN FAÇADE, 1 HAUT ET 1 BAS COMMANDÉS PAR POIGNÉE.
- SYSTÈME DE CONDAMNATION AUTOMATIQUE EN CAS D'ATTAQUE.
- TÊTE DE DÉPÔT FABRIQUÉE SUIVANT LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES DE PAROIS DU COFFRE-FORT.

SERRURE

- SUPPORTS ANTI-SCIAGE DESTINÉS À ÉVITER L'ARRACHEMENT DE LA TÊTE SUR LE COFFRE ET D'UN SYSTÈME ANTI-PÊCHE INSTALLÉ DANS LE COFFRE. IL PERMET DE RECEVOIR DES OBJETS DE 150\*70\*30мм.
- FASCIA DE FINITION VENANT EN RECOUVREMENT DE LA BAIE DE RÉSERVATION.







## **OPTIONS**

- COMBINAISON 4 BOUTONS EN PLUS DE LA SERRURE À CLÉ.
- COMBINAISON À DISQUES.
- REMPLACEMENT DE LA SERRURE À CLÉ PAR UN CLAVIER ÉLECTRONIQUE.
- RÉCUPÉRATION DES FONDS DANS UN SYSTÈME SECURAC.
- DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE PAR LED.
- DISPOSITIF DE BLOCAGE DU TAMBOUR PAR SERRURE À CLÉ OU PAR RECONNAISSANCE PAR CARTE BANCAIRE.
- DOCT SUR LA PORTE DU COFFRE.
- TÊTE ET FASCIA FINITION INOX.
- FABRICATION SUR MESURE.

	C
•	IN
	E
FABRICATION FRANC	ON FAISE



CROCHETABLE AGRÉE AZÉ NIVEAU B E SUIVANT

ONDAMNATION PAR UNE SERRURE DE HAUTE SÉCURITÉ

- REPRODUCTION SUR NUMÉRO.

Modèles	SERRURE DE BASE	PROTECTION		DIMENSIONS EXT.			DIMENSIONS INT.			TABLETTE	PASSAGE DE PORTE		VOLUME	POIDS	
MODELES		PORTE	CAISSE	Н	L	Р	Н	L	Р	TABLETTE	н	L	EN L	EN KG	
NG 62 DVS	10 GORGES D.P. A2P B E	D.P. A2P B E TOTAL 4	ı		800 + 500	600	480 + 30	720	520	305	-	640	410	120	540
NG 82 DVS			40 MM	1000 + 500	650	550 + 40	920	570	375	-	840	460	205	680	

