ARMOIRE FORTE DE BUREAU SÉRIE AFB







F F :: :





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION CAISSE: 2 MM ACIER.
- PROTECTION PORTE : 12 MM ACIER, ÉPAISSEUR TOTALE 60MM.
- PROTECTION SERRURE: 8MM ACIER.
- pênes Ø 18 mm : 2 en façade, 1 haut et 1 bas protégés par une feuillure contre l'arrachement et l'enfoncement.
- ARMOIRES À 2 PORTES : 1 PÊNE HAUT ET 1 PÊNE BAS, AVEC INTER-CONDAMNATION DES TRINGLERIES DES DEUX PORTES.
- PORTE MONTÉE SUR PIVOTS EXTÉRIEURS AVEC BARRE D'ACCRO-CHAGE SUR TOUTE LA HAUTEUR ET OUVERTURE À 180°.
- TABLETTE POUR DOSSIERS SUSPENDUS RÉGLABLES EN HAUTEUR SUR CRÉMAILLÈRES.
- TROUS DE SCELLEMENT Ø 14 MM AU SOL ET AU DOS.

SERRURE





- DOUBLE PANNETON 10 GORGES INCROCHETABLES.
- FOURNIE AVEC 2 CLÉS.
- REPRODUCTION SUR NUMÉRO.

OPTIONS

- Combinaison 4 boutons en plus de la serrure à clé.
- COMBINAISON À DISQUES.
- REMPLACEMENT DE LA SERRURE À CLÉ PAR UN CLAVIER ÉLECTRONIQUE (+ CLÉ DE SECOURS).
- SOCLE OUVERT (SANS PORTE) OU FERMÉ (AVEC PORTE FERMANT À CLÉ), HAUTEUR SUR DEMANDE.
- SYSTÈME DE DÉPÔT (FENTE, CYLINDRE, TIROIR...)
- AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (TIROIR TÉLESCOPIQUE, TABLETTES TÉLESCOPIQUES, COFFRET, RÂTELIER POUR ARMES...)
- FABRICATION « SUR MESURE ».

Modèles	SERRURE DE BASE	PROTECTION		DIMENSIONS EXT.			DIMENSIONS INT.			T.D	VOLUME	Poids
		PORTE	CAISSE	н	L	P	Н	L	Р	TABLETTE	EN L	EN K G
AFB 1	10 GORGES D.P. A2P B E	2 MM + 8 MM	2 MM	1000	750	470+30	990	740	385	2	310	85
AFB 2				1400	750	470+30	1390	740	385	3	430	110
AFB 3				1700	750	470+30	1690	740	385	4	530	130
AFB 4				1950	750	470+30	1940	740	385	5	610	150
AFB 4 (2PORTES)				1950	900	470+30	1940	890	385	5	740	170
AFB 12 (2PORTES)				800	1200	550+30	790	1190	465	2	460	130
AFB 15 (2PORTES)				800	1500	550+30	790	1490	465	2	510	140
AFB 19 (2PORTES)				800	1900	550+30	790	1890	465	2	700	150
AFB 23 (2PORTES)				800	2300	550+30	790	2290	465	2	900	180

SIÈGE SOCIAL - USINE

