

# ARMOIRE FORTE DE SÉCURITÉ SÉRIE AFS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION CAISSE : 2 MM ACIER.
- PROTECTION PORTE : 12 MM ACIER, ÉPAISSEUR TOTALE 70 MM.
- PROTECTION SERRURE : 8MM ACIER.
- PÊNES Ø 28 MM COMMANDÉS PAR POIGNÉE, PROTÉGÉ PAR UNE FEUILLURE CONTRE L'ARRACHEMENT ET L'ENFONCEMENT.  
\*AFS 1.40, 1.60 & 1.80 : 2 PÊNES EN FAÇADE, 1 HAUT & 1 BAS.  
\*À PARTIR DE L'AFS 1.100 : 3 EN FAÇADE, 1 HAUT & 1 BAS
- ARMOIRES À 2 PORTES : 1 PÊNE HAUT ET 1 PÊNE BAS SUR LA PORTE GAUCHE, AVEC INTER-CONDAMNATION DES TRINGLIERES DES PORTES GAUCHE ET DROITE.
- PORTE MONTÉE SUR PIVOTS EXTÉRIEURS AVEC BARRE D'ACCROCHAGE SUR TOUTE LA HAUTEUR ET OUVERTURE À 180°.
- TABLETTE POUR DOSSIERS SUSPENDUS RÉGLABLES EN HAUTEUR SUR CRÉMAILLÈRES.
- TROUS DE SCELLEMENT AU SOL ET AU DOS.

## OPTIONS

- COMBINAISON 4 BOUTONS EN PLUS DE LA SERRURE À CLÉ.
- COMBINAISON À DISQUES.
- REMPLACEMENT DE LA SERRURE À CLÉ PAR UN CLAVIER ÉLECTRONIQUE (+ CLÉ DE SECOURS).
- SOCLE OUVERT (SANS PORTE) OU FERMÉ (AVEC PORTE FERMANT À CLÉ), HAUTEUR SUR DEMANDE.
- COFFRET INTÉRIEUR.
- TABLETTES, CADRE POUR DS OU TIROIRS SUR GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES.
- SÉPARATION VERTICALE
- RÂTELIERS, COLONNE DE RANGEMENT POUR ARMES DE POING, RANGEMENT DE TONFA).
- FENTE DE DÉPÔT AVEC ANTI-PÊCHE.
- VENTILATION POUR SERVEUR INFORMATIQUE (VENTILATEUR + GRILLE + FILTRE + RAMPE MULTIPRISES + RÉGULATION).
- FABRICATION « SUR MESURE ».

### SERRURE

CONDAMNATION PAR UNE SERRURE DE HAUTE SÉCURITÉ INCROCHETABLE AGRÉÉE A2P NIVEAU B E SUIVANT EN1300. **CONCEPTION ET FABRICATION FORESTIER.**

- DOUBLE PANNETON 10 GORGES INCROCHETABLES.
- FOURNIE AVEC 2 CLÉS.
- REPRODUCTION SUR NUMÉRO.




FABRICATION  
100% FRANÇAISE

MODÈLES	SERRURE DE BASE	PROTECTION		DIMENSIONS EXT.			DIMENSIONS INT.			PASSAGE LIBRE		TABLETTE	VOLUME EN L	POIDS EN KG
		PORTE	CAISSE	H	L	P	H	L	P	H	L			
AFS 1.40 (1PORTE)	10 GORGES D.P. A2P B E 	2 MM	2 MM	400	520	400+30	390	510	285	210	370	1	61	45
AFS 1.60 (1PORTE)				600	520	500+30	590	510	385	410	370	1	123	60
AFS 1.80 (1PORTE)				800	600	500+30	790	590	385	610	450	2	191	80
AFS 1.100 (1PORTE)				1000	650	500+30	990	640	385	810	500	2 D.S	260	100
AFS 2.100 (2PORTES)				1000	1200	500+30	990	1190	385	810	1040	2 D.S	483	150
AFS 1.140 (1PORTE)				1400	750	500+30	1390	740	385	1220	590	3 D.S	422	140
AFS 1.170 (1PORTE)				1700	750	500+30	1690	740	385	1520	590	3. DS	513	150
AFS 2.170 (2PORTES)				1700	900	500+30	1690	890	385	1520	740	4 D.S	616	170
AFS 1.195 (1PORTE)				1950	750	500+30	1940	740	385	1770	590	5 D.S	588	160
AFS 2.195 E (2PORTES)				1950	1000	500+30	1940	990	385	1770	840	5 D.S	787	210
AFS 2.195 L (2PORTES)				1950	1200	500+30	1940	1190	385	1770	1040	5 D.S	946	230
AFS 2.195 V (2PORTES)				1950	1000	600+30	1940	990	485	1770	840	5 D.S	980	220

### SIÈGE SOCIAL - USINE

17 RUE DE LA RÉPUBLIQUE, 80120 VALINES  
0322303810 - VALINES@FORESTIER-PETITJEAN.COM



### SERVICE COMMERCIAL - EXPOSITION

66 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS  
0142974801 - PARIS@FORESTIER-PETITJEAN.COM