# ARMOIRE FORTE DE SÉCURITÉ BLINDÉE - SÉRIE AFS FB













### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION CAISSE 6 MM ACIER.
- PROTECTION PORTE : 6 MM ACIER, ÉPAISSEUR TOTALE : 70 MM
- Double paroi avec blindage anti perçage de la serrure
- PÊNES Ø 28 MM COMMANDÉS PAR POIGNÉE, PROTÉGÉ PAR UNE FEUILLURE CONTRE L'ARRACHEMENT ET L'ENFONCEMENT.
- \*AFS 1.40, 1.60 & 1.80 : 2 PÊNES EN FAÇADE, 1 HAUT & 1 BAS.
- \*À PARTIR DE L'AFS 1.100 : 3 EN FAÇADE, 1 HAUT & 1 BAS
- ARMOIRES À 2 PORTES : 1 PÊNE HAUT ET 1 PÊNE BAS SUR LA PORTE GAUCHE, AVEC INTER-CONDAMNATION DES TRINGLERIES DES PORTES GAUCHE ET DROITRE.
- PORTE MONTÉE SUR PIVOTS EXTÉRIEURS AVEC BARRE D'ACCRO-CHAGE SUR TOUTE LA HAUTEUR ET OUVERTURE À 180°.
- TABLETTE POUR DOSSIERS SUSPENDUS RÉGLABLES EN HAUTEUR SUR CRÉMAILLÈRES.
- TROUS DE SCELLEMENT AU SOL ET AU DOS.

## SERRURE





- DOUBLE PANNETON 10 GORGES INCROCHETABLES.
- FOURNIE AVEC 2 CLÉS.
- REPRODUCTION SUR NUMÉRO.

#### **OPTIONS**

- COMBINAISON 4 BOUTONS EN PLUS DE LA SERRURE À CLÉ.
- COMBINAISON À DISQUES.
- REMPLACEMENT DE LA SERRURE À CLÉ PAR UN CLAVIER ÉLECTRONIQUE (+ CLÉ DE SECOURS).
- SOCLE OUVERT (SANS PORTE) OU FERMÉ (AVEC PORTE FERMANT À CLÉ), HAUTEUR SUR DEMANDE.
- COFFRET INTÉRIEUR.
- Tablettes, cadre pour **DS** ou tiroirs sur glissières télescopiques.
- SÉPARATION VERTICALE
- RÂTELIERS, COLONNE DE RANGEMENT POUR ARMES DE POING, RANGEMENT DE TONFA).
- FENTE DE DÉPÔT AVEC ANTI-PÊCHE.
- VENTILATION POUR SERVEUR INFORMATIQUE (VENTILATEUR + GRILLE + FILTRE + RAMPE MULTIPRISES + RÉGULATION).
- FABRICATION « SUR MESURE ».

Modèles	SERRURE DE BASE	PROTECTION		DIMENSIONS EXT.			DIMENSIONS INT.			PASSAGE LIBRE		<b>-</b>	VOLUME	POIDS
		PORTE	CAISSE	н	L	Р	н	L	Р	н	L	TABLETTE	EN L	EN KG
AFS FB 40 (1PORTE)	10 GORGES D.P. A2P B E A2Φ	2 MM	2 MM .	400	520	400+30	390	510	285	210	370	1	61	80
AFS FB 60 (1PORTE)				600	520	500+30	590	510	385	410	370	1	123	105
AFS FB 80 (1PORTE)				800	600	500+30	790	590	385	610	450	2	191	130
AFS FB 100 (1PORTE)				1000	650	500+30	990	640	385	810	500	2 D.S	260	190
AFS FB 102 (2PORTES)				1000	1200	500+30	990	1190	385	810	1040	2 D.S	483	290
AFS FB 140 (1PORTE2)				1400	750	500+30	1390	740	385	1220	590	3 D.S	422	260
AFS FB 170 (1PORTE)				1700	750	500+30	1690	740	385	1520	590	3. DS	513	290
AFS FB 172 (2PORTES)				1700	900	500+30	1690	890	385	1520	740	4 D.S	616	355
AFS FB 195 (1PORTE)				1950	750	500+30	1940	740	385	1770	590	5 D.S	588	325
AFS FB 19510 (2PORTES)				1950	1000	500+30	1940	990	385	1770	840	5 D.S	787	450
AFS FB 19512 (2PORTES)				1950	1200	500+30	1940	1190	385	1770	1040	5 D.S	946	475
AFS FB VIDEO (2PORTES)				1950	1000	600+30	1940	990	485	1770	840	5 D.S	980	465

## SIÈGE SOCIAL - USINE

